

SIG/technologie AG Trailer der Schnellentlader für alle Agrarprodukte



Entladezeit ca. 2 Minuten bei 10m Aufbauhöhe

Horizontal entladen durch Rollboden

- Entwickelt für den Transport von Silage, Getreide, Festmist etc.
- Schnelles, sauberes, sicheres, horizontales Entladen.
- Verschiedene Größen mit mehreren Optionen wie Kornschieber, Kartoffelklappe, Dächern und Funkfernbedienung lieferbar.
- In zwei- oder dreiachsiger Ausführung lieferbar
- Mehr als 10.000fach bewährt in den USA.

Qualitätstechnik, die überzeugt

	Einheit	AG 2	AG 3
Fahrgestell /chassis			
Höchstgeschwindigkeit / max. speed	Km/h	60 / 80	60 / 80
Zulässiges Gesamtgewicht / total admissible weight	t	28 / 35	34 / 42
Eigengewicht / dead weight	t	5,0 - 6,2	6,0 - 7,0
Max. Nutzlast (Innerbetrieblich) / technical payload	t	23 - 29	29 - 35
Sattellast / vertical load on kingpin	t	10 / 15	12 / 15
Achslast / axlepressure	t	18 / 20	24 / 27
Aggregat / axle assembly		Tandem	Tridem
Federung / suspension		Luftfederung / airsuspension	Luftfederung / airsuspension
Kupplungshöhe / fifth wheel height	mm	1150 / 1350	1150 / 1350
Bereifung Standard / recommended tires		385 / 65 R22,5 / 445/65 R22,5	385 / 65 R22,5 / 445/65 R22,5
Spur / track	mm	2050 / 2150	2050 / 2150
Federmittle / suspension track	mm	1100	1100
Aufbauvolumen / body volume	m ³	50 / 55 / 60	55 / 60 / 80
Bandbreite / belt width	mm	930 -1450	930 -1450
Bandantrieb / beltdrive		Hydrostatischer Antrieb / hydrostatic drive	Hydrostatischer Antrieb /hydrostatic drive
Heckklappe / rear door		Hydraulisch öffnet /hydraulic opening	Hydraulisch öffnet / hydraulic opening
Arbeitsdruck / workingpressure	Bar	200	200
Geschwindigkeitsregler / speedregulator		Option	Option
Kornschieber / knife gate		Option	Option
Kartoffelklappe / potatodoor		Option	Option

Den Einsatzbereichen sind nahezu keine Grenzen gesetzt, klein oder großkörnig, nass oder trocken



Hydraulik per Hand- oder per Funkfernbedienung.



Geschwindigkeit des Bandes regelbar, damit es, falls z.B. bei Kartoffeln zu schnell läuft, gedrosselt werden kann.

SIG/technologie GmbH

Zum Esch 51 Tel.: 02551 - 7036021
48612 Horstmar Fax.: 02551 -
7036022

E-Mail: info@sig-technologie.de
Internet: www.sig-technologie.de

SIG / **technologie**[©]
SICHER INNOVATIV GUT

ENTWICKLUNG & VERTRIEB VON FAHRZEUGTECHNIK